

# KT-DPF | Joints pyramidaux, noir

pour câbles de 3 à 26 mm de diamètre / IP54



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Avec l'assortiment de joints KT-DPF, vous avez toujours le joint qu'il faut.

**Les joints noirs confèrent une résistance chimique accrue, notamment aux huiles agressives, aux liquides de refroidissement, etc.**

Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Les joints KT-DPF ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré-confectionnés. Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Les petits joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 3 à 12 mm, les grands joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 4 à 26 mm de diamètre.

**Nous recommandons de couper les joints KT-DPF à l'endroit suivant:**  
Diamètre de câble en mm moins env. 20%.

IP54



ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant



Made in  
Germany


## Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-30 C° à 90 C°
Propriétés	résistance chimique supérieure

## Avantages


- Grande gamme de serrage de 3 à 26 mm avec seulement 3 joints
- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site
- Facilité de rangement

## Types et tailles de produits




N° de cde	<b>41360</b>
EAN	<b>4251269307102</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>
Couleur	<b>noir</b>
Longueur	<b>21 mm</b>
Largeur	<b>21 mm</b>

Hauteur	<b>50 mm</b>
Hauteur de montage	<b>33 mm</b>
Pour diamètres de câble	<b>3 - 12 mm</b>
Pour diamètres de câble	<b>1 x 3 - 12 mm</b>



N° de cde	<b>41361</b>
EAN	<b>4251269307119</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>
Couleur	<b>noir</b>
Longueur	<b>41,5 mm</b>
Largeur	<b>42 mm</b>

Hauteur	<b>59 mm</b>
Hauteur de montage	<b>42 mm</b>
Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour diamètres de câble	<b>4 - 18 mm</b>
Pour diamètres de câble	<b>1 x 4 - 18 mm</b>



N° de cde	<b>41362</b>	Hauteur	<b>59 mm</b>
EAN	<b>4251269307126</b>	Hauteur de montage	<b>42 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Pour diamètres de câble	<b>14 - 26 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 14 - 26 mm</b>
Longueur	<b>41,5 mm</b>		
Largeur	<b>42 mm</b>		

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management